

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000SE 24V RGB

ОПИСАНИЕ

- √ Герметичная лента IP65 (силиконовое покрытие), светодиоды smd 5060, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет Мультицвет R/G/B.
- Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°.
- **7** Размеры 5000х10х2.7мм.
- ✓ Мин. отрезок 166.7мм, 5 светодиодов.
- **7** Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- Использование во влажных помещениях.
- Оформление наружной рекламы и витрин.











7.2 Вт/м

24 E

30

IP65


IU MI

ПАРАМЕТРЫ

Модель	Лента RTW 2-5000SE 24V RGE (5060, 150 LED, LUX	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP65	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	166.7 мм (5 светодиодов)	
Гарантия	1 год	
ОПТИЧЕСКИЕ		
Цвет свечения	Мультицветный RGB 💓	
Индекс цветопередачи, CRI	_	
Угол излучения	120°	
Световой поток	_	_
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	D0 0/ D	
Напряжение питания	DC 24 B	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.3 A	1.5 A
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ		
Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.7 мм	
Вес упаковки	182 г, катушка 5 м	
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
Диапазон рабочих температур	-30 +45 °C	



КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ




Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.


ФОТОМЕТРИЯ

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

💍 120°







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон. Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.





Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не сгибать под прямым углом




Не скручивать



Не перекручивать



УПАКОВКА



Транспортный короб, 41×41×26 см 60 катушек в коробке

