

## СВЕТИЛЬНИКИ TWIST-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендован для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.


### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия TWIST также включает трековые модели светильников.
- Корпус имеет угол поворота 90 градусов относительно потолка и вращается на 355 градусов вокруг своей оси.
- Узкий угол светового потока (30 градусов) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>025457, 025456, 025455 024992, 025453, 025454</b>
Напряжение питания сети	<b>АС 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Мощность	<b>12 Вт</b>
Макс. ток, потребляемый от сети АС 230 В	<b>0.2 А</b>
Угол освещения	<b>30°</b>
Угол регулировки наклона	<b>90°</b>
Угол поворота	<b>355°</b>
Световой поток	<b>850 лм</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP40</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-10 ... +50 °С</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Размер светильника, D×H	<b>Ø 71×177 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отсоедините от корпуса монтажное основание, отвернув с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.
- Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие и закрепите основание на поверхности.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый – фаза (L), синий – ноль (N), желто-зеленый – заземление (PE).
- Установите светильник на монтажное основание и зафиксируйте с помощью ключа из комплекта поставки два винта его крепления.

### ВНИМАНИЕ!

**Не прилагайте чрезмерных усилий. Для надежного крепления достаточно завернуть винты до контакта и затянуть на ½ оборота.**

- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

